



PIXEL

EN

This panel has been designed with the new innovative BACKLIT technology that guarantees the non-yellowing of the diffuser.

Thanks to the technology used, we achieve total control of light flicker, guaranteeing healthy light for people exposed to artificial lighting (up to flicker<1%). This fixture can be controlled by Dali and Bluetooth.

ES

Este panel ha sido diseñado con la nueva innovadora tecnología BACKLIT que garantiza el no amarilleamiento del difusor.

Gracias a la tecnología empleada conseguimos un control total del parpadeo de la luz garantizando la luz saludable para las personas sometidas a iluminación artificial (hasta flicker<1%). Esta luminaria permite su regulación por Dali y Bluetooth.

FR

Ce panneau a été conçu avec la nouvelle technologie innovante BACKLIT qui garantit l'absence de jaunissement du diffuseur.

Grâce à la technologie utilisée, nous obtenons un contrôle total du scintillement de la lumière, garantissant une lumière saine pour les personnes soumises à un éclairage artificiel (jusqu'à un scintillement<1%). Ce luminaire peut être gradé via Dali et Bluetooth.

IT

Questo pannello è stato progettato con la nuova tecnologia innovativa BACKLIT che garantisce l'assenza di ingiallimento del diffusore.


Grazie alla tecnologia utilizzata, otteniamo un controllo totale dello sfarfallio della luce, garantendo una luce sana per le persone soggette all'illuminazione artificiale (fino a sfarfallio<1%). Questo apparecchio può essere dimmerato tramite Dali e Bluetooth.

Pixel

Technical information / Información técnica:

Impact Protection / Protección impacto:	IP20
UGR:	<19 **
Driver:	Included/ Incluido
CRI:	>80
Temperature / Temperatura:	3000K/4000K
Lifetime/ Horas de vida:	50.000 h licker < 1%
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / 5 años
Class / Clase	II
Voltage / Voltaje:	230V
Step McAdam:	3-SDCM
Bluetooth:	>20m
Flicker:	Flicker Free

14221E



Model:

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
14221-	0 White	C 830	9 120°	5* 3800 lm / 30W	- On-Off	- No emergency
		N 840		6 4800 lm / 40W	D Dali	EM 1H Kit
		T* 827-865			B Bluetooth	
					Z Zigbee	
					N Dali no push	

Accessories

17941-0	White ceiling base 1500mm 3 wire
17942-0	White ceiling base 1500mm 5 wires (DALI)
14290-	1500mm suspension cable (4 pcs.)
14292-	False ceiling anchor kit Grill
14293-	Canopy suspension kit 3 wires + 4 steel cables

14294-0	Surface adapter frame white 600x600x70mm
---------	--



Quality certificates:

